

# Technisches Datenblatt VLIESTAPETENKLEISTER extra-stark



*Pulverkleister für alle Arten von Tapeten*

Gewicht: 200g

Stand: September 2022

## Produktbeschreibung

Extra starker Vliestapetenkleister für Tapeten aller Art. Vliestapeten, Prägetapeten, Textil- und Glasfasertapeten. Geeignet für Kleistermaschinen.

## Eigenschaften

- Starke Anfangshaftung
- Keine Verfärbung
- Hohe Ergiebigkeit
- Sehr gute offene Zeit, leicht zu korrigieren
- Starke Fugenhaftung
- Innerhalb von 15 Minuten nach Verdünnung einsatzbereit
- Für Kleistermaschinen und Anwendung direkt an der Wand mit Rolle oder Pinsel geeignet

Basis	gemischte technische Pulverklebstoffe
Aussehen und Farbe	weißes Pulver
Trockenanteil	100%
pH-Wert	7,6 - 7,7
Viskosität	14.000 - 15.000 cps
Zolltarifnummer	39123920
Verarbeitungszeit	30/40 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 40°C
Aushärtezeit	48 Stunden

## Verwendbar für

- Wandbeläge aus Raufaser
- Wandbeläge aus Vlies
- Vinyl- und geprägte Wandbeläge
- Glasfasertapeten
- Wandbeläge mit Schaumstoffrückseite oder Vliestapeten

## Lagerung

- Das Produkt hat eine Garantie von 60 Monaten ab Produktionsdatum
- Vor Frost schützen
- Trocken lagern

# Technisches Datenblatt VLIESTAPETENKLEISTER extra-stark



Stand: September 2022

## Vorbereitung der Oberfläche

Der Untergrund muss einfarbig, trocken, fest, sauber, saugfähig und frei von Unebenheiten sein. Alte Tapeten restlos entfernen. Für ein optimales Tapezierergebnis empfehlen wir, das Malervlies Pro 150 vor dem Tapezieren anzubringen.

## Verarbeitung

Das Produkt mit klarem Wasser verdünnen:

- ca. 4 Liter für schwere Tapeten mit Glasperle oder Granit = ca. 20m<sup>2</sup>
- ca. 4,5 - 5 Liter für normale Vliestapeten = ca. 30m<sup>2</sup>

1. Das Wasser kräftig umrühren;
2. Verdünnen Sie den Inhalt des Beutels in kaltem Wasser unter ständigem Rühren;
3. Warten Sie 3 Minuten;
4. Nochmals rühren;
5. Das Produkt ist nach 15 Minuten gebrauchsfertig.

**Hinweis: Tropft der Kleister zähflüssig von Pinsel oder Quast, ist er bereit für die Verarbeitung.**



## Anwendung mit dem Kleisterroller

Bringen Sie den Kleister mit Hilfe eines geeigneten Kleisterrollers direkt auf die Wand auf. Verfahren Sie dann entsprechend unserer Tapezieranleitung, diese ist online abrufbar unter <https://www.hohenberger-wallcoverings.com/media/48/81/e5/1648627387/Tapezieranleitung.pdf>  
Hervorragende Verarbeitbarkeit mit Kleistermaschinen.

## Reinigung

Flecken mit einem feuchten Schwamm entfernen, vorsichtig tupfen. Das Produkt färbt nicht ab.

## Verarbeitungshinweise

Das Produkt ist nicht geeignet für nicht saugfähige Untergründe, feuchte Wände mit Schimmel oder nicht perfekt vorbereitete Oberflächen. Verschütteter Kleister sollte entfernt werden, wenn er noch feucht ist.

## Weitere Hinweise

Hochwertiges Tapezier- und Malerzubehör sowie das Malervlies Pro 150 finden Sie in unserem Onlineshop unter <https://www.hohenberger-wallcoverings.com/Shop/Zubehoer/>

 **Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Entsorgung in Behältern für Baumaterial.**

